

Désignation

TENDEUR SERTISSEUR FEUILLARD PP ET PET

Référence : **11ORT260**

Qualité du feillard : Polypropylène / Polyester

Largeur du feillard : 12 - 16 mm

Epaisseur du feillard : 0.5 - 1.0 mm

Mode de fonctionnement : Auto / semi / manuel

Plage de force de tension Standard 900-2500 N
Léger 400-1360 N

Plage de vitesse de tension: 0-220 mm/s



Descriptif d'utilisation :

Outil pour le cerclage en plastique, idéal pour le cerclage de palettes et autres charges lourdes. Simple et rapide d'utilisation. Une fois le feillard introduit manuellement, la tension et la soudure par friction sont automatiques. Le cerclage peut être horizontal ou vertical.

Dimensions (L x l x h) : 370 x 141 x 135 mm

Poids (batterie comprise): 3.8 kg

Température de service : -10°C à +40°C

Humidité relative : Jusqu'à 90%

Caractéristiques :

Interface utilisateur entièrement tactile

Vitesse de tension variable

Fonction de cerclage favorite

Indication d'alignement du feillard

Indication en temps réel de la force de tension appliquée

Indication colorée pour afficher les informations d'état de l'outil

Ouverture d'évacuation de la poussière

Protection de la batterie

Soudure à tension 0